

ピステンブーリー PB600シリーズ 主要諸元

		PB600	PB600 Park	PB600W	PB600 Polar	PB600W Polar	
寸法	全長	mm	9,130	9,330	9,130		
	全幅 履帯を除く	mm	2,500				
	全幅 履帯付	mm	4,206				
	全幅 サイドフィニッシャー付	mm	5,500				
	全幅 油圧サイドウイング付	mm	6,400 (オプション)				
	全高	mm	2,880		3,280	2,880	3,280
	全高 キャブチルト時	mm	3,360				
	最低地上高	mm	350				
	荷台	mm	2,250 × 1,920				
重量	車両重量 履帯付	kg	8,045	8,145	9,945	8,045	9,945
	最大許容荷重 (作業機含む)	kg	12,500				
	プラットフォーム許容荷重 (作業機なし)	kg	1,500		2,500	1,500	2,500
エンジン	型式	メルセデス・ベンツ OM460LA					
	気筒数	6					
	排気量	cc	12,800				
	出力 ECE	kW (PS)	295 (400)		360 (490)		
	最大トルク	Nm/rpm	1,900/1,300		2,200/1,300		
	燃料消費量	ℓ/h	20				
	燃料タンク容量	ℓ	220				
	排ガスクリア基準	EUROMOT III A (欧州)/EPA TIER 3 (北米)					
制動	ブレーキ	ハイドロスタティック トランスミッション					
	駐車ブレーキ	マルチディスク式 2個 (左右)					
電気系統	電圧	V	24				
	オルタネーター	V/A	28/140				
	バッテリー	V/Ah	2×12/135				
	コールドスタート出力	A	900				
性能	走行速度 無段変速	km/h	0~23	0~20	0~23	0~20	
	ウインチ作業時	km/h	-	0~17	-	0~17	
	接地圧 履帯付	kg/cm ²	0.051	0.063	0.051	0.063	
	圧雪能力	m ³ /h	96,000				
	最大圧雪能力	m ³ /h	126,000		110,000	126,000	110,000
作業機	フロント	オールウェイブレード	パークブレード	オールウェイブレード			
	リア	アルペンフレックスティラー	パークフレックスティラー	アルペンフレックスティラー			

●主要諸元は予告なく変更される場合があります。

