

# ピステンブリー PB400シリーズ 主要諸元

		PB400	PB400 Park	PB400W	
寸法	全長	mm	9,010	9,220	9,010
	全幅 履帯除く	mm	2,500		
	全幅 履帯付	mm	4,206		
	全幅 サイドフィニッシャー付	mm	5,500		
	全幅 油圧サイドウイング付	mm	6,400 (オプション)		
	全高	mm	2,830	3,280	
	全高 キャブチルト時	mm	3,250		
	最低地上高	mm	350		
荷台	mm	2,120×1,920			
重量	車両重量 履帯付	kg	7,340	9,270	
	最大許容荷重 (作業機含む)	kg	11,800		
	プラットフォーム許容荷重 (作業機なし)	kg	1,500	2,500	
エンジン	形式	カミンズ QSL9			
	気筒数	6			
	排気量	cc	8,900		
	出力 ECE	kW (PS)	272 (370)		
	最大トルク	Nm/rpm	1,519/1,500		
	燃料消費量	ℓ/h	19		
	燃料タンク容量	ℓ	260		
	排ガスクリア基準	EUROMOT IIIA (欧州)/EPA TIER 3 (北米)			
制御	ブレーキ	ハイドロスタティック トランスミッション			
	駐車ブレーキ	マルチディスク式 2個 (左右)			
電気系統	電圧	V	24		
	オルタネーター	V/A	28/140		
	バッテリー	V/Ah	2×12/134		
	コールドスタート出力	A	900		
性能	走行速度 無段変速	km/h	0~23	0~20	
	ウインチ作業時	km/h	—	0~17	
	接地圧 履帯付	kg/cm <sup>2</sup>	0.052	0.066	
	圧雪能力	m <sup>2</sup> /h	93,000		
	最大圧雪能力	m <sup>2</sup> /h	126,000	110,000	
作業機	フロント	オールウェイブレード	パークブレード	オールウェイブレード	
	リア	アルペンフレックスティラー	パークフレックスティラー	アルペンフレックスティラー	

●主要諸元は予告なく変更される場合があります。

