

フォーマチック Formatic 主要諸元

| | | Formatic 350 | |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 寸法 | 全長 | mm | 8,220 |
| | 全幅 履帯除く | mm | 2,375 |
| | 全幅 履帯付 | mm | 4,100 |
| | 全幅 油圧サイドウイング付 | mm | 6,180 |
| | 全高 | mm | 2,770 |
| | 全高 キャブチルト時 | mm | 3,400 |
| | 最低地上高 | mm | — |
| | 荷台 | mm | 1,950×1,370 |
| 重量 | 車両重量 履帯付 | kg | 7,660 |
| | 最大許容荷重 (作業機含む) | kg | 11,170 |
| | プラットフォーム許容荷重 (作業機なし) | kg | 2,000 |
| エンジン | 形式 | | カミンズ QSL 9 |
| | 気筒数 | | 6 |
| | 排気量 | cc | 8,900 |
| | 出力 ECE | kW (PS) | 261 (355) |
| | 最大トルク | Nm/rpm | 1,519/1,500 |
| | 燃料消費量 | ℓ/h | 20 |
| | 燃料タンク容量 | ℓ | 200 |
| | 排ガスクリア基準 | | EUROMOT IIIA (欧州)/EPA TIER 3 (北米) |
| 制御 | ブレーキ | | ハイドロスタティック トランスミッション |
| | 駐車ブレーキ | | マルチディスク式 2個 (左右) |
| 電気系統 | 電圧 | V | 24 |
| | オルタネーター | V/A | 28/175 |
| | バッテリー | V/Ah | 2×12/145 |
| | コールドスタート出力 | A | 850 |
| 性能 | 走行速度 無段変速 | km/h | 0~23 |
| | 圧雪能力 | m ² /h | 90,000 |
| | 最大圧雪能力 | m ² /h | 120,000 |
| 作業機 | フロント | | オールウェイブレード |
| | リア | | トリフレックスティラー |

●主要諸元は予告なく変更される場合があります。

